

KRAFT&DELE

Profesionalus

Gipso ir cemento pistoletas

KD10346 (DW-55)

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Naudotojo vadovo vertimas



Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, prašome perskaityti šį naudotojo vadovą.



Antgalio dydis: 1,8 cm

Sukurta darbui su kompresoriumi, kurio galia ne mažesnė kaip 2,2 kW.

Darbinis slėgis: 0,8–1,0 MPa

Rekomenduojamas darbinis slėgis: 0,8–2,1 baro

Rekomenduojamas darbinis atstumas: 170–240 mm

Oro žarnos jungtis: 1 colis

Talpa: 3,5 l

Grynasis svoris: 2,0 kg

Saugos simboliai



Perskaitykite naudotojo vadovą



Dėvėkite apsauginius akinius. Darbo metu susidaro dalelės, kibirkštys ir dulkės, kurios kenkia akims.



Dėvėkite ausų apsaugos priemones. Triukšmas gali palaipsniui prarasti klausą.



Šlifuojant medieną ir kitas medžiagas gali susidaryti sveikatai kenksmingos dulkės. Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos kaukę.

ĮGALIOJAS GAMINTOJO ATSTOVAS:

FOREINTRADE SP. Z OO

Grochowska g. 341 apt. 174, 03822 Varšuva

KRAFT&DELE

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Igaliojasis gamintojo atstovas: „Foreintrade Sp. Z o. o.“

Igaliojo atstovo adresas: Grochowska 341, lok. 174; 03-822 Varšuva

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Pneumatinė tinkavimo mašina (pažymėta prekės ženklu „Kraft&Dele“)

Modelis (komerciniai pavadinimai): DW-55 / KD10346

Produkto informacija: Talpa: 3,5 l

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. Mašinų direktyva 2006/42/EB
2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
3. 2000/14/EB triukšmo sklaidos direktyva

Pagal standartus:

EN ISO 12100:2010; EN 1953:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Sertifikato numeris I/ISETC.000520190102, išduotas ISET Srl (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia (MN), Italija), data 2019-01-02. Už techninės dokumentacijos

tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

Ma Dong Hui, Varšuva. 2019 m. gegužės 8 d.