

GALIA IR DALINTIS

PROFESIONALUS

Kuro siurblys 55 l/min

KD1168 – 12 V

KD1169 – 24 V

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalaus vadovo vertimas



Prieš pradėdami dirbti su įrenginiu, prašome perskaityti šį vadovą
paslauga.



Bendrosios produkto specifikacijos

Kuro siurblys DCTP80 KD1168 - 12 V ir KD1169 - 24 V

Siurblys skirtas dyzelinui ir žibalui, išskyrus benzina, pumpuoti. Siurblio galvutė pagaminta iš geležies ir sudaryta iš varinių vamzdžių.

DĖMESIO	Įrenginys nėra skirtas mažai degių degalų (pvz., benzino, suskystintų naftos dujų, alkoholio ir kt.) pumpavimui.
---------	--

Trumpai tariant

Lengva konstrukcija

Lengva įdiegti ir naudoti

Idealiai tinka skysčių pumpavimui iš vienos talpyklos į kitą

A: Standartiniai priedai



1. 3/4 colio filtro jungtis1
2. 3/4 colio jungtis.....2
3. Žarnos spaustukas 2

B: Įspėjimas:

1. Prieš prijungdami siurblį, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, kuriai pritaikytas siurblys.
2. Įtampos tolerancija yra +/- 5%.
3. Kuro srautas yra rodyklės, esančios ant siurblio, kryptimi.
4. Įsitikinkite, kad siurbimo žarna yra tinkamai užsandarinta, kad būtų užtikrintas pakankamas srautas. Siurbimo žarnos gale reikia įrengti filtrą, kad siurblys būtų apsaugotas nuo šiukšlių sukeltų pažeidimų.
5. Įprastomis eksploataavimo sąlygomis siurblio darbo ciklas yra 30 minučių. Siurblys turi

su šilumine apsauga, kuri išjungia įrenginį, kai pasiekiami maksimali darbinė temperatūra.

Produkto specifikacijos

Produkto pavadinimas	Kuro siurblys	Modelis	DCTP80
faktorius	Nafta	Įleidimo / išleidimo jungtis	BSP 3/4 colio
Įtampa	KD1168 – 12 V KD1169 – 24 V	Galia (W)	250
Srauto greitis	55 l/min.	Maksimalus slėgis	3 barai
Siurbimo ilgis 5 m		Masa produktas	3,98 kg
Pakuotė	1 vnt./dėžutėje i 6 vnt. dėžutėje kolektyvas	Matmenys	26,5 x 18 x 20,4 cm

Trikčių šalinimas:

Problema	1 priežastis.	Sprendimas
Trūkumas pradinis alyvos srauto pajėgumas	Atvirkštinė poliai (+/-)	1. Teisingai suderinkite maitinimo šaltinio poliškumą +/-
	2. Nuotėkis žarnoje čiulpimas	2. Įsitikinkite, kad siurbimo žarna yra tinkamai pritvirtinta ir prisukta, ir patikrinkite, ar nėra nuotėkių.
	3. Siurblys nėra panardintas	3. Panardinkite siurblio įleidimo angą į skystį
Mažas alyvos srautas	1. Per žema įtampa	1. Padidinkite įtampą iki reikiamo lygio
	2. Galva per aukštai iškelta	2. Sumažinkite aukštį
	3. Filtro užterštumas	3. Pašalinkite nešvarumus ir išvalykite filtrą
	4. Susidėvėję peiliai arba pažeistas pavarų dėžė	4. Pakeiskite peilius arba krumpliaratį

PASTABA: Siurblys veikia 30 minučių. Filtrą reikia periodiškai valyti.



Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, prašome perskaityti šį vadovą.
naudotojo vadovas.



Panaudotų elektros prietaisų negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Elektrinius prietaisus reikia pristatyti į perdirbimo punktą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z OO; ul. Grochowska 341, butas 174;
03-822 Varšuva



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Igaliojasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z OO

Igaliojo atstovo adresas: Grochowska g. 341, lok. 174; 03-822 Varšuva

DEKLARUOJAME, KAD ŠIS PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Kuro siurblys (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komerciniai pavadinimai): DCTP80 / KD1168 -12V, KD1169 – 24V

Produkto duomenys: Medžiaga: aliejus

Maksimalus srautas: 55 l/min

Deklaracija:

Šioje deklaracijoje nurodytas produktas atitinka šių EB direktyvų reikalavimus: 1. 2004/108/EB II priedo

EMC DIREKTYVA

2. Žemos įtampos direktyva 2006/95/EB

3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva

4. Triukšmo skleidimo direktyva 2000/14/WE

Pagal standartus:

EN 55014-1:2006+A2:2011; EN 55014-2:1997+A2:2008; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 60335-2-41:2003+A2:2010; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze 0E160516.YAHUS83 wydany przez Ente Certificazione Macchine (Via ca'Bella 243, Loc. Castello di Serravalle, 40053 Valsamoggia, Italija) z 16.05. 2016 m.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui; ul. Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

Varšuva, 2018 m. rugpjūčio 24 d., Ma Dong Hui