

WDS

Panardinamas vandens siurblys

WDS-2425 WDS-2426 WDS-2427 WDS-2428

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalių instrukcijų vertimas



IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šiame dokumente pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos bei informacija apie garantiją.

Dokumentą kartu su pirkimo įrodymu reikia laikyti sausoje vietoje.



ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį, kuris buvo kruopščiai tikrinamas. Dėjome visas pastangas, kad jūsų gaminys būtų nepriekaištingos būklės. Jei turite klausimų arba jums reikia pagalbos ar patarimo, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi. Išsamesnės informacijos apie klientų aptarnavimą rasite šio dokumento kitoje pusėje.

SAUGUMAS

Prieš naudojant elektrinį įrankį, visada reikia imtis šių pagrindinių atsargumo priemonių, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir asmenų sužalojimo riziką. Perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad gautumėte informacijos apie numatytą įrankio naudojimą ir apribojimus bei suprastumėte galimus pavojus.

GARANTIJA

Šiam gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos ir taikoma tik pirminiam pirkėjui. Ši garantija taikoma tik defektams, atsiradusiems dėl medžiagų ar gamybos defektų, kurie atsiranda garantiniu laikotarpiu. Garantija netaikoma eksploatacinėms medžiagoms. Gamintojas savo nuožiūra pataisys arba pakeis gaminį, su sąlyga, kad: gaminys naudojamas pagal gaminio naudojimo instrukcijoje aprašytas gaires ir nebuvo netinkamai naudojamas, perkrautas ar naudojamas ne pagal paskirtį. Gaminys nebuvo išardytas ar kitaip sugadintas, jo neatliko neįgalioti asmenys ir jis nebuvo naudojamas paskolos tikslais. Už bet kokią žalą, atsiradusią transportavimo metu, atsako siuntimo įmonė – garantija netaikoma žalai transportavimo metu. Pretenzijos pagal šią garantiją turi būti pateiktos tiesiogiai pardavėjui per garantinį laikotarpį. Tik išimtinėmis aplinkybėmis gaminys gali būti grąžintas gamintojui. Jei gaminys grąžinamas gamintojui, klientas yra atsakingas už tinkamą siuntos pritvirtinimą ir trumpo žalos aprašymo pridėjimą. Prie siuntos turi būti pridėta kvito arba kito pirkimo įrodymo kopija. Pagal šią garantiją gamintojas neatsako už jokių specialių, pavyzdinius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar pasekminius nuostolius ar žalą.

ĮSTATYMAI

Garantija jokių būdu neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

PRODUKTO PAŠALINIMAS

Kai gaminio negalima pataisyti ir jį reikia išmesti, prašome jį išmesti tinkamai. Draudžiama šį prietaisą išmesti į buitines atliekas. Siekiant tausoti gamtos išteklius ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, šį prietaisą reikia perdirbti arba išmesti aplinkai nekenksmingu būdu.

Šį įrenginį reikia utilizuoti atitinkamoje įmonėje. Kilus abejonių, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, kad gautumėte informacijos apie šio tipo gaminių perdirbimo ir (arba) utilizavimo vietas.

BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA

Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite, supraskite ir laikykitės šiame dokumente pateiktų nurodymų. Tai ypač svarbu, kai

siekiant užtikrinti naudotojo saugumą ir ilgą bei be gedimų įrenginio tarnavimo laiką.

Sužinokite, kaip naudoti elektrinius įrankius, jų apribojimus ir galimus pavojus.

Šį vadovą laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juo pasinaudoti ateityje.

Patikrinkite, ar įrenginys ir jo komponentai nepažeisti

Prieš naudodami elektrinį įrankį, visada atidžiai įvertinkite, ar prietaisas veiks tinkamai (ar nepažeisti kokie nors komponentai ir pan.) ir atliks numatytą funkciją.

Reikėtų patikrinti judančių dalių lygiavimą.

Patikrinkite, ar nepažeista kuri nors įrenginio dalis, ir įsitikinkite, kad įrenginys tinkamai sumontuotas.

Patikrinkite, ar nėra veiksmų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui.

Jei instrukcijose nenurodyta kitaip, pažeistą apsaugą ar kitą elektrinio įrankio dalį turi suremontuoti arba pakeisti įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Laikyti atokiau nuo vaikų ir gyvūnų

Vaikus ir naminius gyvūnus visada reikia laikyti atokiau nuo vietos, kurioje naudojamas prietaisas.

Įrenginį reikia laikyti gerai uždarytoje ir sausoje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Neperkraukite įrenginio

Įrenginys atliks savo vaidmenį efektyviau ir saugiau, jei bus naudojamas pagal paskirtį, kuriai jis buvo sukurtas.

Maitinimo kabeliai

Niekada netraukite ir netraukite maitinimo laido, norėdami jį atjungti nuo elektros lizdo.

Niekada neneškite elektrinio įrankio už maitinimo laido.

Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karščio, alyvų, tirpiklių ir aštrių briaunų.

Patikrinkite įrenginio maitinimo laidą – jei jis pažeistas, pakeiskite jį įgaliotajame techninės priežiūros centre.

Ilginamuosius laidus reikia reguliariai tikrinti ir prireikus pakeisti.

NENAUDOKITE 2 laidų ilgintuvų. Visada naudokite 3 laidų ilgintuvus arba ritinius, prijungtus prie įžeminto lizdo.

Prailginimo laidai visada turi būti visiškai išvynioti.

Ilginimo laidams iki 15 metrų naudokite 1,5 mm² skerspjūvio kabelį.

Ilginamiesiems laidams, ilgesniems nei 15 metrų, naudokite 2,5 mm² skerspjūvio kabelį.

Saugokite ilgintuvą nuo aštrių daiktų, per didelio karščio ir drėgnų ar šlapių vietų.

Šis elektrinis įrankis atitinka nacionalinius ir tarptautinius saugos standartus bei reikalavimus. Remontą turėtų atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, naudodami originalias atsargines dalis. Nesilaikant šių nurodymų, įrenginys gali būti nesaugus.

EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS:

1. Patikrinkite, ar siurblio vardiniai duomenys atitinka nurodytus reikalavimus.
paraiškos.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar maitinimo laidas ir korpusas yra geros būklės ir ar varžtai nėra atsilaisvinę.
Prieš naudodami įrenginį, sutvarkykite visus pažeidimus.
3. Jei vieta, kurioje siurblys turi veikti, yra per toli nuo šaltinio
Maitinimo šaltiniui naudokite ilgintuvą, kurio laido skerspjūvis ne mažesnis nei siurblio maitinimo kabelio laido skerspjūvis. Jei maitinimo įtampa per žema, siurblys gali veikti lėčiau. Tokiu atveju siūlome išjungti įrenginį.
4. Elektros lizdas ir ilgintuvas turi būti su prijungtu kontaktu
nulinio nustatymas
5. Tinkamai prijunkite išleidimo žarną, kurios dydis atitinka siurblio angą (1 colis), ir pritvirtinkite ją spaustukais.
6. Siurblys turi būti panardintas ne daugiau kaip 5 metrų atstumu nuo skysčio paviršiaus ir bent 50 cm virš bako dugno. Kad siurblys neužsikimštų, įdėkite jį į bambukinį arba vielinį krepšį.
7. Atkreipkite dėmesį į skysčio lygį bake (ypač dirbdami
maži rezervuarai). Jei modelis turi plūdinį jungiklį, siurblys automatiškai išsijungia, jei vandens lygis nukrenta žemiau minimalios vertės. Draudžiama naudoti siurblį, kai skysčio lygis per žemas, nes dėl to gali perkaisti variklis ir perdegti jo apvijos.
8. Kai siurblys veikia, įsitikinkite, kad naminiai gyvūnai neprieina per arti.
netoli rezervuaro
9. Jei pastebėjote kokių nors sutrikimų (pvz., neįprastus veikimo garsus, mažą skysčio srautą), nedelsdami išjunkite siurblį ir suraskite bei pašalinkite priežastį.
10. Nelieskite siurblio korpuso, kai neatjungtas elektros maitinimas.
11. Siurblys turi apsaugą nuo perkaitimo. Jei ji suveikia, suraskite
perkaitimo priežastį ir pašalinkite ją prieš vėl įjungdami
12. Jei siurblys kurį laiką nebus naudojamas, nepalikite jo skystyje.
Rekomenduojama siurblį ir žarną išvalyti kelias minutes pamerkiant juos į švarų vandenį, pašalinant viduje ir išorėje esančius nešvarumus, nusauginant ir suvyniojant į apsauginę plėvelę. Laikyti gerai vėdinamoje, sausoje vietoje.

ĮRENGINIO FUNKCIJOS:

Panardinamieji siurbliai skirti naudoti buityje, pumpuojant užterštą vandenį iš rezervuarų periodiškai. Leistinas nepertraukiamo veikimo laikas negali viršyti 30 minučių, po to veikimas turėtų būti nutrauktas maždaug 15 minučių. Siurbliai turi šiluminį išjungiklį, apsaugantį nuo perkaitimo. Siurbiama terpė (skystis) turi būti kambario temperatūros (daugiausia 40 °C), pH kietumas turi būti 6,5–8,5, o kietųjų dalelių kiekis turi būti mažesnis nei 0,1 %, o dalelių dydis – 0,2 mm.

Įsitikinkite, kad siurblys yra tvirtai pastatytas, ypač kai jis veikia automatiškai. Įrenginį pastatykite taip, kad išleidimo anga nebūtų net iš dalies užblokuota. Rekomenduojama siurblį pastatyti, pavyzdžiui, ant plytos. Neneškite įrenginio už maitinimo laido ar plūdinio jungiklio laido. Naudokite virvę, pririštą prie siurblio rankenos.

TECHNINIAI DUOMENYS				
Modelis:	WDS-2425	WDS-2426	WDS-2427	WDS-2428
Įtampa:	2200 W		3200 W	
Maksimali talpa:	15 000 l/val.		30 000 l/val.	
Maksimalus vandens stulpelis:	5–17 mėn.		7–25 m	
Izoliacijos klasė:	II klasė			
Apsaugos laipsnis:	IP68 / IPX8			
Maksimali vandens temperatūra:	<35°C			

Aplinkos apsauga



Elektros gaminių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jie turėtų būti laikomi tam skirtose perdirbimo vietose. Dėl informacijos apie elektros įrangos utilizavimą kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Prodiuseris:

FOREINTRADE SA, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn



Saugus įrenginio naudojimas galimas tik perskaičius visą informaciją apie naudojimą ir saugą bei griežtai laikantis šiame vadove pateiktų nurodymų.

Be to, prašome perskaityti vadovo saugos nurodymų skyrių.

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, paprašykite praktinės demonstracijos.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Gamintojas: FOREIGNTRADE SA

Gamintojo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Panardinamas vandens siurblys (pažymėtas prekės ženklu „Kraft&Dele“)

Modelis (komerciniai pavadinimai): WDS-2425 WDS-2426 WDS-2427 WDS-2428

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

- 1. 2006/95/EB LVD direktyva
- 2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
- 3. 2000/14/EB triukšmo emisijos direktyva
- 4. 2006/42/EB 5. 2014/35/ES 6. 2014/30/ES

Pagal standartus:

EN 60204-1:2018, EN ISO 12100:2010, EN 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Sertifikato numeris M.2021.206.C68831, išduotas UDEM tarptautinio sertifikavimo audito mokymo centro „Industry and Trade Inc. Co.“, 2021 m. lapkričio 8 d.

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 2024-11-27