

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Naudotojo vadovas
Originalių instrukcijų vertimas



KD5990

Indukcinis šildytuvas



Prieš naudodami šį įrenginį, perskaitykite ir supraskite visą vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.



Neišmeskite elektros įrangos su įprastomis atliekomis!

Pagal 2012 m. liepos 4 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVĄ 2012/19/ES

dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) ir jos taikymo atsižvelgiant į

Pagal nacionalinius reglamentus, panaudota elektros įranga turi būti surinkta atskirai ir pristatyta į atliekų šalinimo vietas.

perdirbimas, užtikrinant aplinkai nekenksmingą apdorojimą. Kaip savininkas

prietaisų, informacijos apie patvirtintą surinkimo sistemą turėtumėte gauti iš mūsų vietos

atstovas. Laikydami šiuos nurodymus, saugote aplinką ir žmonių sveikatą!



Šią naudojimo instrukciją visada reikia laikyti su savimi.

Įrenginyje ir jis turi būti nuolat prieinamas vartotojui.

Indukciniai šildytuvai nėra skirti naudoti sprogioje aplinkoje.

1. Saugos taisyklės

Būtina perskaityti toliau nurodytus ženklus ir saugos taisykles, kad apsaugotumėte savo ir kitų sveikatą bei gyvybę.

	Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite instrukcijas. Naudokite tik originali gamintojo tiekiamą įrangą.
	Kai kurie komponentai gali sprogti. Visada dėvėkite veido apsaugos priemones ir ilgomis rankovėmis apsauginiai drabužiai
	Statinė įtampa gali pažeisti elektroninius komponentus.
	Elektros smūgis gali būti mirtinas. Nelieskite elektrinių komponentų, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio. Mūvėkite sausus ir pilnai sudėtas apsaugines pirštines bei apsauginius drabužius.
	Dujos ir garai gali būti pavojingi jūsų sveikatai. Suvirinimo proceso metu išsiskiria suvirinimo dujos ir garai. Šių medžiagų įkvėpimas gali būti pavojingas jūsų sveikatai.
	Per ilgą nepertraukiamą veikimą gali sukelti prietaiso perkaitimą. Palaukite, kol prietaisas atvės.
	Pažeisti pramoniniai dujų balionai gali sprogti. Šiuose balionuose yra aukšto slėgio dujų. Užtikrinkite, kad balionai būtų tvarkomi ir sandėliuojami laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų.
	Įkaitę elementai gali nudeginti.
	Gaisro ir sprogimo pavojus. Kaitinant gali užsidegti ugnis. Darbo vieta turi būti laikoma atokiai nuo degių ir sprogusių medžiagų ir nuo jų apsaugota.
	Magnetiniai laukai gali trikdyti širdies stimuliatorių veikimą. Prieš pradėdami dirbti, pasitarkite su gydytoju
	Nedirbkite aukštyje be tinkamos apsaugos.

- Prieš pradėdami darbą, nustatykite vietą, kurioje įrenginys bus naudojamas.
- Įrenginys turi būti prijungtas prie tinklo, kad prie jo būtų galima prisijungti bet kuriuo metu.
laisvai juo manipuliukite. Maitinimo laidas veikimo metu neturėtų būti įtemptas.
- Darbus su šiuo įrenginiu gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
darbuotojai, turintys galiojančius mokymus ir leidimus.
- Draudžiama naudoti bet kokius kitus, nei numatyta, tikslus.
- Draudžiama naudoti techniškai sugedusį įrenginį.

Šioje instrukcijoje nenurodytais atvejais visada laikykitės darbo saugos taisyklių ir reglamentų, galiojančių toje vietoje, kurioje naudojamas įrenginys.

2. Paskirtis, konstrukcija

Indukcinis šildytuvas KRAFT DELE yra modernus prietaisas, skirtas greitam ir paprastam šildymui.

saugus metalinių elementų kaitinimas. Tai nepakeičiama dirbtuvėse ir

Aptarnavimo darbai, susiję su stipriai korozijos pažeistų varžtų ir veržlių, įvorių, guolių ir didesnių kėbulo paviršių bei durų apdailos šildymu. Pridedamas šildymo ritinių rinkinys leidžia tiksliai ir lokaliai šildyti pasirinktą komponentą, nepažeidžiant paviršiaus.

dažyti, elektros laidai ir guminės žarnos. Sėkmingai pakeičia tradicinius šildytuvus

liepsną, pašalinant visus jų nepageidaujamus šalutinius poveikius. Mažas prietaiso svoris ir matmenys leidžia dirbti net ir sunkiausiai pasiekiamose vietose.

PARAIŠKA:

- automobilių servisi, remonto dirbtuvės, šildymas ir santechnika,
- mašinų ir įrangos priežiūra,
- elementų, kuriems reikalingas šildymas, keitimas (išardymas): korozijos paveikti varžtai, strypai, profiliai, lakštai, vyriai, veržlės, guolių korpusai, lambda zondai ir išmetimo sistemos komponentai

INDUKCINIS ŠILDYTUVAS	
MAITINIMO ŠALTINIS	230 V / 50 Hz
ŠLAPIMAS	2000 W
SVARSTYKLĖS	1 kg

3. Įrenginio paleidimas ir darbas su juo

Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą pirmiausia įrenkite kaitinimo ritę, kurios skersmuo atitinka šildomo elemento skersmenį.

Atlaisvinkite tvirtinimo veržlės korpuso šonuose, įkiškite pasirinktą ritę į tvirtinimo angas ir vėl priveržkite veržlės.

Veržlių skersmenų ir ričių pasirinkimo pavyzdžiai pateikti toliau pateiktoje lentelėje:

Ritės skersmuo (mm)	32	45	50
SKERSMENYS VERŽLĖS (mm)	padaryti 20	padaryti 30	padaryti 40
PASTABA! Ritės skersmuo turi būti bent 10 mm didesnis nuo įkaitinto varžto (ar kito elemento)			

Norėdami įjungti šildytuvą, prijunkite jį prie 230 V maitinimo šaltinio.

Norėdami pradėti šildyti, uždėkite ritę aplink šildomą elementą, kaip parodyta toliau pateiktoje diagramoje (nelieskite kitų gretimų paviršių, nes tai sumažins šildytuvo šildymo galią). Paspauskite ir palaikykite raudoną ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kol bus pasiekta norima temperatūra. Šildymas tęsis tol, kol operatorius atleis mygtuką.



TEMPERATURA (Celsius)	550°	630°	680°	740°	770°	800°	850°	900°	950°	1000°	1100°	1200°	1300°
KOLOR													

VERŽLĖS SKERSMUO	ŠILDYMO TEMPERATŪRA	LAIKAS
10–22 mm	300 °C	30–35 s
23–28 mm	300 °C	35–60 s
29–36 mm	300 °C	65–90 s
37–40 mm	300 °C	90–120 s

SIMPTOMAI	PROBLEMOS SPRENDIMAS
Šildytuvus nereaguoja į ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką.	- Patikrinkite maitinimo kabelio techninę būklę ir, jei reikia, pakeiskite jį nauju įgaliotame aptarnavimo centre. - Patikrinkite elektros tinklo įtampą.
Ilgas įšilimo laikas.	- Ritės skersmuo per didelis, palyginti su kaitinamu elementu. - Ritė per laisvai priveržta. - Pažeistas ritės dangtelis. - Neteisinga ritės padėtis kaitinamo elemento atžvilgiu. - Ritė liečia gretimus paviršius šildomas elementas.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Gamintojas: „Foreintrade SA“

Gamintojo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Indukcinis šildytuvas (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD5990

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/35/ES LVD direktyva 2. 2014/30/

ES EMC direktyva 3. 2011/65/ES RoHS 2

direktyva

Pagal standartus:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 60335-2-45:2002 + A1:2008 + A2:2012

EN 62233:2008

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: MA Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 2025 01 21