

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalių instrukcijų vertimas

Motociklo žirklinis keltuvas 500 kg

KD12688



Prieš naudodami gaminį, prašome perskaityti ir susipažinti su naudotojo vadovu.

Specifikacija:

Maksimali apkrova: 500 kg

Didžiausias aukštis: 410 mm

Minimalus aukštis: 100 mm

Platformos dydis: 680–370 mm

DĖMESIO!

1. Didžiausia keliamoji galia yra 500 kg. Neviršykite šios vardinės keliamosios galios.
2. Vaikai ir neįgalieji asmenys turi būti laikomi atokiau nuo darbo vietos.
3. Naudojant šį gaminį, būtina dėvėti ANSI patvirtintus apsauginius akinius.
4. Visada laikykite rankas ir kojas atokiai nuo darbo zonos.
5. Neleiskite keltuvo valdyti neapmokytiems asmenims.
6. Nedarykite jokių keltuvo modifikacijų.
7. Saugokite keltuvą nuo lietaus ar sniego.
8. Prieš naudodami perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų saugos nurodymų ir įspėjimų. Nesilaikant šių nurodymų, galite sugadinti turtą ir (arba) susižaloti.

PRIEŽIŪRA

1. Kai nenaudojate, domkratas turi būti laikomas žemiausioje padėtyje sausoje vietoje.
2. Domkratas turi būti švarus ir nuvalykite alyvą ar riebalus.
Sutepkite visas judančias dalis.
3. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite visas dalis. Jei kuri nors keltuvo dalis yra pažeista arba įtartina, išimkite keltuvą iš eksploatacijos ir imkitės reikiamų taisomųjų veiksmų.

PARAIŠKA

Hidraulinis motociklų keltuvas idealiai tinka:

Reguliarus motociklų aptarnavimas, įskaitant alyvos keitimą ir remontą stabdžių sistemos arba grandinės priežiūra.

Darbai su keturračiais ir visureigiais, pavyzdžiui, padangų keitimas ir remontas pakaba.

Motokroso motociklų paruošimas varžyboms, įskaitant reguliavimą ir komponentų remontas.